

# AM119/850 Renovmodul

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju aktiviranje odozgo ili čeono

## Primena

Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Za zidni WC

Za zidanje unutar zida i oko nosećeg zida - mokri postupak

Pogodno za rekonstrukciju

## Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilan sa svim ALCA tipkama za ispiranje, osim senzora za ispiranje ploča, STRIPE i NIGHT LIGHT
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zaziđivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal nosača: pocinkovani metal
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Instalaciona visina 862 mm
- Mogućnost montaže ispred zida
- Mogućnost ugrađenog daljinskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pocinkovana potporna konstrukcija sa četiri zglobna držača za jednostavnu ugradnju
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 170 mm
- Ovo tehničko rešenje omogućava ankerisanje na neravnu površinu stražnjeg zida na mestu na kojem je napravljen rez, u rasponu od 50 mm
- Odvojivi komad stiropora omogućava lak pristup tokom ugradnje

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8x60 tipl - 4 kom, tipl Ø12 - 4 kom, kombinovani vijak M10 - 2 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Pocinkovani okvir sa potpornom konstrukcijom
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Fitinzi 1/2 "priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell 1/2–3/8"
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AM119/850	8595580563387	10,56   10,56   189,0 kg	1040x465x180   1200x800x460 mm	1   16 kom

## Garancije

2/15 godina \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Test opterećenja 400 kg

