

# M279S-SLIM Antivandal

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის Slim სენსორული მართვის ლილაკი Antivandal, მეტალი (ქსელთან დამაკავშირებელი)

## განმარტება



უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის სენსორის დახმარებით საჯარო ადგილებში გამოყენებისთვის - Antivandal დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის Slim და კედელში ჩასაშენებელი ავზებისთვის

## დამახასიათებელი

- შიდა ლილაკების დასამაგრებელი ბოლტები
- მაგნიტის გადამრთველი სერვისის და დასუფთავებისთვის
- უფანგავი ფოლადის მასიური კონსტრუქცია
- მასალა: მაღალი ხარისხის უფანგავი ფოლადი
- შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ლილაკი მოცულობითი ჩარეცხვისთვის და ენერჯის არარსებობის შემთხვევაში
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წი. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალი მდგრადობა

## კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩარჩოს დამაგრებისთვის განკუთვნილი სამონტაჟო კომპლექტი: ხრახნი M4 × 10 - 2 ცალი.
- ინფრანითელი სენსორი
- კვების ბლოკთან დასაკავშირებელი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ლილაკი
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.



## შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პალატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პალატა)
M279S-SLIM	8595580563394	2,14   17,15   294,4 კგ	580×185×100   590×390×430 მმ	8   128 ცალი

## გარანტია

2/2 years \*

## ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC