

# AM101/1120W Sádromodul

## WC modul pre suchú inštaláciu (do sádkartónu)

### Použitie

- Pre montáž do drevostavby
- Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sádkartónovej konštrukcie
- Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
- Pre hrúbku podláh alebo steny 0-200 mm
- Pre závesné WC

### Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádrčky a tlmi prestup vibrácií z nádrčky do stavebnej konštrukcie
- Konštrukcia rámu dovoľuje kotvenie k samostatnej, dostatočne nosnej sádkartónovej priečke alebo pred nosnú stenu, alebo bočného kotvenia do drevených rámov
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20-95 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo sensorového splachovania
- Možnosť vykllopenia nádrčky pre jednoduchú montáž do drevostavieb alebo mobilných buniek
- Nádrčka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sádkartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné kotviace výsuvné nohy s brzdou v rozmedzí 0-200 mm
- Posuvný mechanizmus držiaka odpadu v ôsmich polohách vo vzdialenosti 0-93 mm
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedátka a spršky
- Prívod vody zozadu / zhora uprostred / z boku / vnútri nádrčky
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm
- Označenie nivelácie a stredovej rysky
- Závesy nádrčky z dvojkomponentného materiálu izolujú prenos vibrácií z budov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8x60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Redukcia odpadu HT 90/110 polyetylén, PE+HD
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Samonosný rám
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2-3/8"
- Tesnenie odpadu, prepodka polypropylén, tesnenie prepokky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
AM101/1120W	8595580564025	14,32   14,32   234,8 kg	1130x145x520   1130x520x145 mm	1   15 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/15 rokov *	39229000	EN 14124, EN 14055

### Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2-4 l
- Objem vody v nádrčke 9 l
- Pripojenie vody G1/2 "
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 2 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 4 l
- Veľké spláchnutie 3,5-6 l
- Záťažová skúška 400 kg

