

AM101/1120W Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки
(для гіпсокартону)

Галузь застосування

- Для монтажу у дерев'яних будівлях
- Для монтажу до несучої стіни або в гіпсокартону конструкції
- Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм
- Для товщини підлоги або стін 0–200 мм
- Для підвісних унітазів

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Конструкція рами дозволяє кріплення до самостійної, досить несучої перегородки з гіпсокартону або перед несучою стіною або бокового кріплення в дерев'яні рами
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Можливість нахилу резервуара для легкого встановлення в дерев'яних будинках або мобільних осередках.
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0–200 мм з гальмівною системою
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Введення води ззаду/зверху в середині/з боку/всередині бачка
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Позначення центрування і нівеляції
- Петлі бака з двокомпонентного матеріалу ізолюють передачу вібрацій від будівель

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Коліно стоку HT 90/90 поліетилен, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Скорочення відходів Поліетилен HT 90/110, PE+HD
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- самонесуча рама
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубка
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM101/1120W	8595580564025	14,32 14,32 234,8 кг	1130x145x520 1130x520x145 MM	1 15 шт

Гарантії	Митний код	Властивості
2/15 років *	39229000	EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,05-1,6 MPa
- Робочий діапазон тиску води 0,3-0,5 MPa
- Гігієнічний резерв 3 l
- Малий змив 2-4 l
- Об'єм води в бачку: 9 l
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ G1/2 "
- Стандартні настройки малого змиву 2 l
- Стандартні налаштування великого змиву 4 l
- Великий змив 3,5-6 l
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 kg

