

AM112W Basicmodul

WC nádrž pre zamurovanie

Použitie

Pre inštaláciu do drevostavby

Pre inštaláciu samostatne stojacich WC alebo WC pevne zabudovaných v podlahe


Pre zamurovanie a obmurovanie – mokry proces

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie nádržky zjednodušuje zamurovanie, zabráňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmí prienik vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál: polypropylén
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Montážna výška 1062 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Prívod vody zozadu / zhora uprostred / z boku / vnútri nádržky
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm

Rozsah dodávky

- Držiak + zámok držiaku
- Fixačný set: vrut Ø5×40 mm – 5 ks, hmoždinka Ø8 mm – 5 ks
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skráťiteľný
- Manžeta
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pásik dierovaný na upevnenie nádržky
- Pripojovací set Ø40 mm pre napojenie WC misy k prívodu vody z nádrže
- Rozeta
- Sada inštalacyjnych krytek pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Teleskopické upevňovacie úchytky 2 ks
- Tesnenie prívodu
- Vrapová vložka



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM112W	8595580564063	4,85 4,85 116,9 kg	1050×480×140 1050×480×140 mm	1 20 ks

Záruky

2/15 rokov *

Colný kód

39229000

Normy

EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2-4 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody G1/2 "
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 2 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 4 l
- Veľké spláchnutie 3,5-6,5 l