

AM101/850W Sádromodul

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)

Галузь застосування

- Для монтажу у дерев'яних будівлях
- Для монтажу до несучої стіни або в гіпсокартонну конструкцію
- Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм
- Для товщини підлоги або стін 0–200 мм
- Для підвісних унітазів

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісний з усіма кнопками зливу Alca, за винятком сенсорних кнопок та NIGHT LIGHT
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Конструкція рами дозволяє кріплення до самостійної, досить несучої перегородки з гіпсокартону або перед несучою стіною або бокового кріплення в дерев'яні рами
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Можливість нахилу резервуара для легкого встановлення в дерев'яних будинках або мобільних осередках.
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0–200 мм з гальмівною системою
- Рухомий тримаць для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Введення води ззаду/зверху в середині/з боку/всередині бачка
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Мерпа
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Петлі бака з двокомпонентного матеріалу ізолюють передачу вібрацій від будівель

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Коліно стоку НТ 90/90 поліетилен, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Скорочення відходів Поліетилен НТ 90/110, PE+HD
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- самонесуча рама
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилям Schell 1/2"-3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM101/850W	8595580565015	14,10 14,10 231,5 кг	1130x145x520 1130x520x145 мм	1 15 шт

Гарантія	Властивості
2/15 років *	EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3–0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05–1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2–4 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 2 л
- Стандартні налаштування великого змиву 4 л
- Великий змив 3,5–6 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 кг

