


# DOUBLE-850M

Dwustronny ruszt DOUBLE



## Zastosowanie

Do odwodnień liniowych APZ13, APZ23

Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

## Cechy

- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Ruszt dwustronny ze stali nierdzewnej DOUBLE do wypełniania płytkami lub rusztu pełnego

## Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Ruszt ze stali nierdzewnej DOUBLE

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod         | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| DOUBLE-850M | 8595580565701 | 850 mm<br>0,98   0,98   - kg          | 855x74x34   - mm                | 1   - sz                      |

## Gwarancje

2/3 lat \*

## Normy

EN 1253

## Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg