


# OPTION-550M

Dwustronny ruszt



### Zastosowanie

Do odwodnień APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

### Cechy

- O konstrukcji rusztu, decyduje dwustronny ruszt OPTION - z jednej strony pełna stal nierdzewna a z drugiej możliwość wstawienia płytek lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301

### Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Plastikowa podkładka dystansowa

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
OPTION-550M	8595580565763	550 mm 0,64   0,64   - kg	555x65x36   - mm	1   - sz

### Gwarancje

2/3 lat \*

### Kod celný

73269098

### Normy

EN 1253

### Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg