


# OPTION-650M

Dwustronny ruszt



### Zastosowanie

Do odwodnień APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

### Cechy

- O konstrukcji rusztu, decyduje dwustronny ruszt OPTION - z jednej strony pełna stal nierdzewna a z drugiej możliwość wstawienia płytek lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301

### Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Plastikowa podkładka dystansowa

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
OPTION-650M	8595580565770	650 mm 0,75   0,75   - kg	655×65×36   mm	1   - sz

**Gwarancje** 2/3 lat \*      **Kod celnny** 73269098      **Normy** EN 1253

### Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg