

OPTION-650M

Двостороння решітка



Галузь застосування

Для водовідвідних жолобів APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022
Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 12 мм.

Характеристика

- Дизайн решітки визначений двосторонніми решітками OPTION - з одного боку цільна нержавіюча сталь, а з іншого боку можливість вставити плитку або водостійке дерево завтовшки до 12 мм.
- Поверхня решітки покрита спеціальним шорстким матеріалом для зручної та безпечної кладки плитки
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301

Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Гребінь для нанесення клею в решітці
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Пластикові ущільнювальні шпонки

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| OPTION-650M | 8595580565770 | 650 MM 0,75 0,75 - кг | 655x65x36 MM | 1 - шт |

Гарантії
2/3 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg