

# OPTION-750M

Obojstranný rošt



## Použitie

Pre podlahové žľaby APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm

## Vlastnosti

- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Dno roštu je prelepené pásom s hrubým povrchom pre bezpečné prilepenie vloženej dlažby
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Plastová vymedzovacia opierka

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
OPTION-750M	8595580565787	750 mm 0,84   0,84   - kg	755x65x36   mm	1   - ps

Záruky 2/3 rokov \*      Colný kód 73269098

Normy EN 1253

## Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg