

# OPTION-750M

Obojstranný rošt



## Použitie

Pre podlahové žľaby APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm

## Vlastnosti

- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Dno roštu je prelepené pásom s hrubým povrchom pre bezpečné prilepenie vloženej dlažby
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Plastová vymedzovacia opierka

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód         | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| OPTION-750M | 8595580565787 | 750 mm<br>0,84   0,84   - kg         | 755x65x36   mm            | 1   - ps                       |

## Záruky

2/3 rokov \*

Normy  
EN 1253

## Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg