

# OPTION-750M

Dvostrana rešetka



## Primena

Za tuš kanalice APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 12 mm

## Karakteristike

- Dizajn rešetke je određen dvostranom rešetkom OPTION - sa jedne strane to je puna rešetka od nerđajućeg čelika, a sa druge strane ima mogućnost ugradnje pločica ili vodonepropusnog drveta do debljine 12 mm
- Unutrašnja strana rešetke je prekrivena specijalnom grubom površinom kako bi obezbedio bezbedan spoj sa ugrađenim pločicama
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

## Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Češalj za nanošenje lepka u okvir rešetke
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Plastična odstojna podloga

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
OPTION-750M	8595580565787	750 mm 0,84   0,84   - kg	755x65x36   mm	1   - kom

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg