

OPTION-850M

Dwustronny ruszt



Zastosowanie

Do odwodnień APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

Cechy

- O konstrukcji rusztu, decyduje dwustronny ruszt OPTION - z jednej strony pełna stal nierdzewna a z drugiej możliwość wstawienia płytek lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Plastikowa podkładka dystansowa

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
OPTION-850M	8595580565794	850 mm 0,95 0,95 - kg	855×65×36 - mm	1 - sz

Normy
EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg