

# OPTION-950M

Dwustronny ruszt



## Zastosowanie

Do odwodnień APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

## Cechy

- O konstrukcji rusztu, decyduje dwustronny ruszt OPTION - z jednej strony pełna stal nierdzewna a z drugiej możliwość wstawienia płytek lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301

## Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Plastikowa podkładka dystansowa

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
OPTION-950M	8595580565800	950 mm 1,04   1,04   - kg	955x65x36   - mm	1   - sz

Normy  
EN 1253

## Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg