


OPTION-950M

Двусторонняя решетка



Область применения

Для водоотводящих желобов APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022
Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 12 мм

Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой OPTION - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Дно решетки покрыто специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Пластиковые уплотнительные шпонки

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | 950 MM | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-------------|---------------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| OPTION-950M | 8595580565800 | 950 MM | 1,04 1,04 - кг | 955x65x36 - MM | 1 - шт |

Свойства
EN 1253

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg