

OPTION-1050M

Oboustranný rošt



Použití

Pro podlahové žlaby APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022
Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm

Vlastnosti

- Design roštu je určen oboustranným roštem OPTION - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm
- Dno roštu je přelepeno pásem s hrubým povrchem pro bezpečné přilepení vložené dlažby
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Hřebec pro nanášení lepidla do roštu
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Plastová vymežovací opěrka

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
OPTION-1050M	8595580565817	1050 mm	1,15 1,15 - kg	1055×65×36 - mm	1 - ks

Záruky 2/3 roky * Celní kód 73269098 Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg