

# OPTION-1050M

Двусторонняя решетка



### Область применения

Для водоотводящих желобов APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 12 мм

### Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой OPTION - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможна вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Дно решетки покрыто специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301

### Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Пластиковые уплотнительные шпонки

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	1050 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
OPTION-1050M	8595580565817	1050 MM	1,15   1,15   - кг	1055x65x36   - мм	1   - шт

Гарантии 2/3 лет \*      Таможенный код 73269098      Свойства EN 1253

### Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg