


# OPTION-1050M

Двостороння решітка



### Галузь застосування

Для водовідвідних жолобів APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 12 мм.

### Характеристика

- Дизайн решітки визначений двосторонніми решітками OPTION - з одного боку цільна нержавіюча сталь, а з іншого боку можливість вставити плитку або водостійке дерево завтовшки до 12 мм.
- Поверхня решітки покрита спеціальним шорстким матеріалом для зручної та безпечної кладки плитки
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301

### Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Гребінь для нанесення клею в решітці
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Пластикові ущільнювальні шпонки

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
OPTION-1050M	8595580565817	1050 MM 1,15   1,15   - кг	1055×65×36   - MM	1   - шт

Гарантії  
2/3 років \*

Властивості  
EN 1253

### Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg