

# APZ23-750 Modular Wall

## Podlahový žlab

### Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

### hranový rošt STREAM


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

### Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jedného kusu ocele
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žlabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 3 ks, hmoždinka  $\varnothing 8$  – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab



### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm 2,47   49,34   168,0 kg	840×156×84   mm	20   60 ks

**Záruky**  
2/25 rokov \* **Normy**  
EN 1253

### Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg