

A509CKM-80

Sifón vaňový CLICK/CLACK s napúšťaním prepadom pre hrubostenné vane, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepadom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Bočné G1/2" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Jednoduché čistenie sifónu zhora – vďaka kompletne vyberateľnej výpusti
- Uzatváranie odpadu pomocou systému CLICK/CLACK
- Vaňová prívodná, odpadová a prepadová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzáverka s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová zátku
- Pochrómovaná mosadzná výpust
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Telo sifónu s prepadom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzáverka z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A509CKM-80	8595580567118	80 mm 1,02 12,25 216,0 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky Normy
2/3 rokov * EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm