

APZ5-EDEN+AEZ124-750 Spa

კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟე სისტემა, უჟანგავი ფოლადი-პრიალა rainbow

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
კედელზე დაყენებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
მისადაგება სმირი მოხმარების სივრცეებს - აუზები, სპები, გამაჯანმსაღებელი

ცენტრები

დამახასიათებელი

- განათების ფერი - ფერების კომბინაცია "ცისარტყელა"
- ადვილად მოსახსნელი პრიალა უჟანგავი ფოლადის უსაფრთხოების თამასა
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- ელექტროენერჯის მინოდება, კვების ბლოკი უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310, AEZ311, AEZ320
- დამატებით უნდა გადაწყვიტოთ განათების ჩართვა
- ბიდეში დიოდური განათება, რომელიც ყენდება ტრაპის კორპუსში
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტრობაზე
- სამონტაჟო სიღრმე 64 მმ
- სისტემა განათავსებულია მექანიკური დატვირთვის ზონის გარეთ
- RGB მოდულით ცისარტყელის ვერსია - საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ შუქის ფერი, გაჯერება და ინტენსივობა დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებით
- წყალი მიედინება ტრაპში, იატაკის ფილის კიდისა და ნაპრალის დამცავ ზოლს შორის, რომელიც კედლის მოპირკეთების ნაწილია
- ორგანოფილებანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ტაჩიკი M6 x 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუბი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- უჟანგავი ფოლადი, დიზაინ ბადე EDEN - პრიალა
- ტრაპის საყელოს დამცავი ფირი და სიფონის შემვები ნაწილი
- თვითნებავადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

ქვეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შიფრეთვა პლატაზი)	ზომები (კალი შიფრეთვა)	რაოდენობა (შიფრეთვა პლატა)	
APZ5-EDEN+AEZ124-750	8595580570217	124 მმ	5,22 41,75 145,2 კგ	820x160x205 825x375x830 მმ	8 24 ცალი

გარანტია 2/25 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 165-220 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- კორპუსის სიგანე 60 mm
- 64 mm
- წყლის ჩამკეტი 50 mm

