

APZ5-SHADE+AEZ124-850 Spa

Дренажная система для монтажа в стену,
накладная панель нержавеющая сталь-мат, Подсветка rainbow

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для установки в стену
Для использования внутри помещений
Подходит для помещений с высокой проходимостью – бассейны, спа, оздоровительные центры

Характеристика

- Цвет подсветки – сочетание цветов «Радуга»
- Легкосъемная защитная планка из глянцевой нержавеющей стали
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Подключение от сети, блок питания должен быть приобретен отдельно – AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- Нужно дополнительно решить включение подсветки
- Освещение уже установлено на заводе
- Светодиодная подсветка в виде рейки, которая монтируется в тело желоба
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Монтажная глубина 64 мм
- Система находится за пределами зоны механических напряжений
- Вариант исполнения радуга с модулем RGB – позволяет менять цвета, насыщенность и интенсивность подсветки с помощью пульта дистанционного управления
- Вода втекает в желоб через зазор между краем напольной плитки и защитной планкой желоба, которая является частью облицовки стены
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: болт M6x12 – 2 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Дизайнерская решетка из нержавеющей стали SHADE матовая
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Радужное освещение
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APZ5-SHADE+AEZ124-850 | 8595580570316 | 124 MM, 6,88 55,01 185,0 кг | 1120x160x205 MM | 8 24 шт |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|------------|----------------|----------|
| 2/25 лет * | 39229000 | EN 1253 |

Технические параметры

- Общая высота монтажа 165-220 мм
- Минимальная толщина бетона 100 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 мм
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Ширина корпуса 60 мм
- Монтажная глубина 64 мм
- Гидрозатвор 50 мм

