

# APZ5-TWIN+AEZ124-750 Spa

Abflusssystem für Einbau in die Wand, Abdeckung für die Fliesenverlegung, Beleuchtung rainbow

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Bestückung in Wand

Für Verwendung in den Gebäuden

Geeignet für Räume mit erhöhter Personenbewegung – Schwimmbäder, Kurorte,

Wellness-Zentren

## Eigenschaften

- Variante Rainbow mit einem RGB Modul – Änderung von Farben, Sättigung und Intensität der Hintergrundbeleuchtung ist mit Fernbedienung möglich
- Farbe der Beleuchtung – RAINBOW - Farbkombination
- Leicht entfernbare Abdeckung - zum Einführen in denr Breite 12 mm
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Das Material: Edelstahl AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Netzversorgung, das Netzgerät ist extra zu beschaffen – AEZ310, AEZ311 oder AEZ320
- Eine getrennte Einschaltung der Beleuchtung ist nötig zu lösen
- Die Beleuchtung ist bereits im Werk installiert
- Beleuchtung mit LED-Leiste, die im Rinnenkörper eingebaut wird
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bautiefe 64 mm
- Das System ist außerhalb des Bereichs der mechanischen Beanspruchung angebracht
- Wasser fließt in die Rinne nur durch die Spalte zwischen dem Rand des Fußbodenbelags und der Kappe des Ablaufsystems, das zum Wandbelag gehört
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

## Verpackungsinhalt

- Polstermaterial zur Befestigung Zustand. Füße - 2x Schraube M6x12
- Verankerungsset: Schraube Ø6x50 - 2 Stück, Dübel Ø10 - 2 Stück, Schraube Ø4,2x38 - 3 Stück, Dübel Ø8 - 3 Stück
- Installationsabdeckung des Trogs
- Edelstahlrost TWIN für Fliesenlegung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne und des Einlaufs in Siphon
- Beleuchtung Rainbow
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ5-TWIN+AEZ124-750	8595580570415	124 mm 5,20   41,57   144,7 kg	720x160x205   mm	8   24 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/25 Jahre *	39229000	EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 165-220 mm
- Minimale Betondicke 100 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 60-68,8 l/min
- Abdeckungsbreite 60 mm
- Bautiefe 64 mm
- der Geruchsverschluss 50 mm

