

APZ5-TWIN+AEZ120-850 Spa

Abflusssystem für Einbau in die Wand, Abdeckung für die Fliesenverlegung, Beleuchtung Weiß

Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Bestückung in Wand
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Geeignet für Räume mit erhöhter Personenbewegung – Schwimmbäder, Kurorte, Wellness-Zentren

Eigenschaften

- Die Farbe der Erleuchtung - Weiß
- Leicht entfernbarer Abdeckung - zum Einführen in den Breite 12 mm
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Das Material: Edelstahl AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Netzversorgung, das Netzgerät ist extra zu beschaffen – AEZ310, AEZ311 oder AEZ320
- Beleuchtung mit LED-Leiste, die im Rinnenkörper eingebaut wird
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bautiefe 64 mm
- Das System ist außerhalb des Bereichs der mechanischen Beanspruchung angebracht
- Wasser fließt in die Rinne nur durch die Spalte zwischen dem Rand des Fußbodenbelags und der Kappe des Ablaufsystems, das zum Wandbelag gehört
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Polstermaterial zur Befestigung Zustand. Füße - 2x Schraube M6x12
- Verankerungsset: Schraube Ø6x50 - 2 Stück, Dübel Ø10 - 2 Stück, Schraube Ø4,2x38 - 3 Stück, Dübel Ø8 - 3 Stück
- Installationsabdeckung des Trogs
- Edelstahlrost TWIN für Fliesenlegung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne und des Einlaufs in Siphon
- Beleuchtung der Duschrinne: weiß
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ5-TWIN+AEZ120-850	8595580570422	120 mm, 5,59 44,76 154,3 kg	720x160x205 mm	8 24 Stk.

Die Garantien

2/25 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 165-220 mm
- Minimale Betondicke 100 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 60-68,8 l/min
- Abdeckungsbreite 60 mm
- Bautiefe 64 mm
- der Geruchsverschluss 50 mm

