

APZ13-DOUBLE9-550 Fit and Go

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

Zastosowanie


Do użytku w pomieszczeniach
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do bezbarierowego przejścia

Cechy

- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (idealnie gładka i trwała powierzchnia dzięki specjalnej obróbce)
- Wewnętrzna część koryta ze spadem
- Wysokość zabudowy 81mm
- Z regulacją wysokości
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wpusty z jednego kawałka stali
- Konstrukcją rusztu jest dwustronny ruszt DOUBLE - z jednej strony pełny ze stali nierdzewnej, a z drugiej strony jest możliwość włożenia płytki lub wodoodpornego drewna do grubości 12 mm
- Gwarancja 25 lat
- Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301

Zakres dostawy

- Odpyływ
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Syfon do odpyłwu podłogowego APZ-S9
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 38 - 4 szt, wtyczka - 4 szt



Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ13-DOUBLE9-550	8595580571443	9 mm 1,79 57,14 134,3 kg	670x157x105 1175x668x410 mm	32 64 szt

Gwarancje Normy
2/25 lat * EN 1253

Dane techniczne

- Syfon 30 mm
- Przepływ 50 l/min
- Odporność syfonu na ciśnienie 380 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Minimalna grubość betonu 81 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 96-150 mm
- Klasa obciążenia K3 300 kg