


AVZ112-R102 Low

Odwodnienie zewnętrzne 60 mm z obramowaniem z tworzywa, ruszt ocynkowany profil „C”, A15



Zastosowanie

Do odwodnienia: powierzchni z okazjonalnym ruchem samochodów osobowych, chodników, deptaków i podobnych obszarów dla samochodów osobowych

Cechy

- Blokowanie rusztu bez użycia śrub
- Prosty podział odwodnienia, na dwie połówki tej samej długości
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Niska waga, wysoka wytrzymałość
- Ruszt ocynkowany o profilu „C”, szerokość szczeliny wlotowej 9 mm
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Łatwy dostęp do odpływu – łatwe czyszczenie
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

Zakres dostawy

- Ruszt ocynkowany profil „C” – klasa obciążenia A15
- Korpus odwodnienia z kołnierzem z tworzywa sztucznego

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1433

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 60 mm
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm