



AVZ112-G102 Low

Garážový set 3 m (2× čelo, 1× hrdlo DN110)



Použití

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

Vlastnosti

- Aretace roštů bez použití šroubů
- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Pozinkovaný rošt s „C“ profilem, šířka vtokové štěrbin 9 mm
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Rozsah dodávky

- Čelo 2 ks
- Fixační vrt 3,5×13 – 2 ks
- Hrdlo
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost
- Pozinkovaný rošt profilu „C“ 3 ks – třída zatížení A15
- Tělo žlabu s plastovým rámem 3 ks

Objednávací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AVZ112-G102	8595580573041	7,32 7,32 239,6 kg	1077×180×137 1077×180×137 mm	1 30 ks

Záruky

2/6 let *

Technické parametry

- Celková stavební výška 60 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm