



# APV31BLACK

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане,  
неръждаема решетка черен-мат, комбиниран затвор SMART



### Приложение

За достъп до инвалидни колички  
За отводняване на нивото на пода  
За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

### Характеристики

- Цвят: черен-мат
- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

### Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход

### Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV31BLACK	8595580574895	0,46   9,26   168,2 кг	160×160×88   590×430×390 мм	20   320 бр

Гаранция	Норми
2/6 гаранция *	EN 1253

### Технически спецификации

- Обща монтажна височина 88-174 мм
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 мм
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm