


# APZ2012-OPTION9-650 Optimal

Tuš kanalica sa rubom



## Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za drenažu podnih tuševa

Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje

Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 95 mm
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolenom
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 - 8 kom
- Dvostrana rešetka OPTION
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Cedijka za hvatanje prljavštine
- Mokri sifon za mirise
- nožice podesive po visini
- Linijska tuš kanalica

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ2012-OPTION9-650	8595580577698	1,71   54,70   109,4 kg	720x125x150   1175x768x410 mm	32   64 kom

## Garancije

2/6 godina \*

## Norme

EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 95-110 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 710 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke 50 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 30 mm