


APZ2012-OPTION9-750 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldalú rácsokhoz



Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Vizes bűzzár forgatható csöcsönkkel
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- OPTION kétoldalú rács
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szennyfogó szűrő
- Vízbűzzár
- Folyóka

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ2012-OPTION9-750	8595580577704	1,95 39,06 117,2 kg	820×125×150 880×780×410 mm	20 60 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39229000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 95-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A bűzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 50 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált bűzzár 30 mm