


APZ2012-OPTION6-550 Optimal

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego



Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon z ruchomym kolaniem
- Plastikowe nóżki kotwiące o regulowanej wysokości umożliwiające szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Dwustronny ruszt OPTION
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Sitko na zanieczyszczenia
- Syfon mokry
- Regulowana wysokość nóg
- Odpyływ

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2012-OPTION6-550	8595580578480	1,52 48,55 97,1 kg	660x150x100 1175x668x410 mm	32 64 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 76-105 mm
- Minimalna grubość betonu 61 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 710 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 40 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 31 mm