


APZ2012-OPTION6-550 Optimal

Tuš kanalica sa rubom



Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolonom
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 - 8 kom
- Dvostrana rešetka OPTION
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Cedjika za hvatanje prljavštine
- Mokri sifon za mirise
- nožice podesive po visini
- Linijska tuš kanalica

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ2012-OPTION6-550	8595580578480	1,52 48,55 97,1 kg	660×150×100 1175×668×410 mm	32 64 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/6 godina *	39229000	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 76-105 mm
- Minimalna debljina betona 61 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 710 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 40 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 31 mm