


CPZ2012-OPTION6-650 Optimal

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego



Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 77 mm
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji
- Plastikowe nóżki kotwiące o regulowanej wysokości umożliwiające szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Dwustronny ruszt OPTION
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Sitko na zanieczyszczenia
- Syfon mokry
- Regulowana wysokość nóg
- Odpyływ

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
CPZ2012-OPTION6-650	8595580580483	1,78 56,81 113,6 kg	720x125x150 1175x768x410 mm	32 64 szt

Gwarancje	Normy
2/6 lat	EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 77-110 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 710 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 40 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 31 mm