

AM112-0005 WRAS

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

Primena


Za ugradnju samostojećeg WC-a ili WC-a koji je čvrsto ugrađen u pod
Za zidanje unutar zida i okolo - mokri postupak

Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zaziđivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Visina montaže 1062 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Zidni toaletni okvir i skrivena cisterna AM101 sertifikovani prema VRAS standardu (sertifikat br. 2206330)

Obim isporuke

- Držac + brava držača
- Set za fiksiranje: vijak Ø5 × 40 - 5 kom, tipla Ø8 - 5 kom
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Okovratnik
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Perforirani remen za pričvršćivanje vodokotlića
- Priključni set Ø40 za spajanje na WC školjku iz vodokotlića
- Rozeta
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Set za umetanje toaletnih tableta
- Fitinzi 1/2" priključka za vodu sa integrisanim ugaonim ventilom Schell 1/2–3/8"
- Teleskopski montažni nosači 2 kom
- Zaptivanje vodovoda
- Namotavajuće zaptivanje



Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM112-0005	8595580581657	4,90 4,90 117,6 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/15 godina *	39229000	EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,0 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2"
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l