

AM101/850-0005 WRAS

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu)

Použití

- Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce
- Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm
- Pro tloušťku podlah 0–200 mm
- Pro závěsné WC

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca s výjimkou senzorových tlačítek a NIGHT LIGHT
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí propust vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Možnost vyklopení nádržky pro snadnou montáž do dřevostaveb nebo mobilních buněk
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvicí prvky
- Nastavitelné kotvicí výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- WRAS nádržka na vodu AM101 s certifikátem WRAS (no. 2206330)
- Závěsy nádržky z dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrt Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Redukce odpadu HT 90/110 polyetylen, PE+HD
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vzhazování WC tablet
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM101/850-0005	8595580581671	13,08 13,08 216,2 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 15 ks

Záruky

2/15 let * Normy ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,0 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

