

AM120/1120-0005 WRAS

Predstenový inšalačný systém pre toaletu s bidetovou funkciou

Použitie

Pre bidetovacie WC

Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej konštrukcie

Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm

Pre hrúbku podláh 0–200 mm

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Konštrukcia rámu dovoľuje ukotvenie k samostatnej, dostatočne nosnej sadrokartónovej priečke alebo pred nosnú stenu
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sadrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné kotviace výsuvné nohy s brzdou v rozmedzí 0–200 mm
- Posuvný mechanizmus držiaka odpadu v ôsmich polohách vo vzdialenosti 0–93 mm
- Príprava na pripojenie vody z nádržky k bidetu
- Príprava na vedenie elektriny k bidetovacej keramike
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm
- Označenie nivelácie a stredovej rysky
- WRAS nádržka na vodu AM101 s certifikátom WRAS (no. 2206330)
- Závesy nádržky z dvojkomponentného materiálu izolujú prenos vibrácií z budov

Rozsah dodávky

- Excentrická redukcia HT 90/110 polyetylén, PE-HD
- Fixačný set pre uchytanie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytky – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8×60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Kolená odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Korugovaná ohybná rúrka s koncovkami na pripojenie k bidetu
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiť
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Sada inšalačných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Sada pre vhadzovanie WC tabliet
- Samonosný rám
- S्रóbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Tesnenie odpadu, prepojka polypropylén, tesnenie prepojky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM120/1120-0005	8595580581688	14,22 14,22 233,3 kg	1130×520×145 1130×520×145 mm	1 15 ks

Záruky 2/15 rokov *	Colný kód 39229000	Normy EN 14124, EN 14055
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05–1,0 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6–9 l
- Zátazová skúška 400 kg

