

AM120/1120-0005 WRAS

Прихована система інсталяції до унітазу з функцією біде

Галузь застосування

Для унітазу-біде

Для монтажу до несучої стіни або в гіпсокартонну конструкцію

Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм

Для підлоги з товщиною стяжки 0–200 мм

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Конструкція рами дозволяє виробляти монтаж до профілю для гіпсокартону, призначеного для цього, або до несучої стіни
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0-200 мм з гальмівною системою
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Підготовка до підключення води з бачка до біде
- Підготовка до підведення електрики до кераміки для біде
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Позначення центрування і нівеляції
- Підвіски бака з двокомпонентного матеріалу ізолюють передачу вібрацій від будівель

Зміст комплекту

- Ексцентриковий перехід поліетилен NT 90/110, PE-HD
- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8×60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Коліно стоку NT 90/90 поліетилен, PE-HD
- Гофрована гнучка труба з кінцями для підключення до біде
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- самонесуча рама
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилям Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубка
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM120/1120-0005	8595580581688	14,22 14,22 233,3 кг	1130×520×145 1130×520×145 мм	1 15 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/15 років *	39229000	EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,0 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5-3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6-9 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 кг

