APS3-ECO-1900

Unterputzsiphon für die Waschgeräte, Edelstahl DN40 und DN50



Anwendung

Für Unterputzmontage
Für Anschluss an Wasch- oder Spülmaschine

Eigenschaften

- Haken für bessere Wandbefestigung
- Installationssperre für Anschluss an HT50 mm
- recyceltes Polypropylen
- HT Anschluss
- Geringer CO2-Fußabdruck
- Wartungsöffnung für einfache Reinigung
- Hergestellt in Tschechien
- Produktionsprozess ohne Abfall

Verpackungsinhalt

- Anschlussknie
- Abdeckung aus Edelstahl
- Siphon-Körper

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
APS3-ECO-1900	8595580582609	0,22 | 8,82 | 267,0 kg	180×70×150 | 590×240×390 mm	40 | 1120 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre	39229000	EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss 16,8 l/min
- Wärmeresistenz 95 ˚C
- der Geruchsverschluss 50 mm

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. |