


# APZ19-550 Simple

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego



## Zastosowanie

- Do użytku w pomieszczeniach
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do bezbarierowego przejścia
- Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 8 mm

## Cechy

- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Ruszt jest w opakowaniu
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

## Zakres dostawy

- Odpyływ
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 4szt, kołek Ø8 - 4 szt.
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Syfon kombinowany SMART
- Regulowane nóżki 2 szt.

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ19-550	8595580583149	550 mm 1,36   61,07   142,1 kg	670x75x155   1180x673x415 mm	45   90 szt

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Dane techniczne

- Syfon kombinowany ze słupem wody 25 mm
- Przepływ z kratką wlotową 24 l/min
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Klasa obciążenia H15 150