



APV240

Kratka ściekowa 130×130 mm odpływ pionowy, dwustronna kratka nierdzewna, syfon mokry



Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia

Do wnętrz, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ pionowy $\varnothing 50$ mm

Zakres dostawy

- Gardziel 130×130 mm
- Przedłużka
- Dwustronna kratka ze stali nierdzewnej
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ boczny $\varnothing 50$ mm
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV240	8595580583200	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 105-159 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 540 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 48 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm