

AM115P/1000 Renovmodul Slim

Прихована система інсталяції для замурування в стіну з армуючою скловолоконною сіткою (

Галузь застосування

Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм

Для підвісних унітазів

Для огорожувальних конструкцій всередині та навколо, до несучої стіни –

«мокрый» монтаж

Підходить для реконструкції

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: оцинкований метал
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 60 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1070 мм)
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Оцинкована несуча конструкція з чотирма відкидними кронштейнами для легкого монтажу
- Підведення води з задньої стінки/зверху посередині
- Кутювий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 86 мм, зі стоковим коліном 125 мм
- Технічне рішення дозволяє провести монтаж на нерівну поверхню без необхідності вирівнювання задньої стіни в діапазоні до 50 мм
- З'ємний елемент полістирольної ізоляції для легкого доступу під час установок

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8×60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стокове коліно з поліпропілену NT90/110
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Оцинкована консоль несучої конструкції
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутювим вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM1115P/1000	8595580585761	10,74 10,74 234,8 кг	1086×528×145 1080×522×140 MM	1 20 шт

Гарантія

2/15 років *

Властивості

EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 3 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 кг

